



Caractéristiques SLV Spot sur rail  
Sight Evo 3 Phases Aluminium Blanc  
Seul 18W 2250lm 60D - 830 Blanc  
Chaud | Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 262178                                                              |
| EAN                               | 4024163318808                                                       |
| Code Fabricant                    | 1010144                                                             |
| Marque                            | SLV                                                                 |
| Nom du fabricant                  | SIGHT EVO 3-f spot single rectangular 3000 K 18 W 60° white / black |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                               |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Wattage                           | 18W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2250lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                                  |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                         |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Rails, Plafond                          |
| Inclinable                     | Non                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couverture Optique             | Autre                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 574 |
| Largeur (mm)  | 41  |
| Hauteur (mm)  | 40  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

