



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort DN205 20W 60D - 3-  
Colour Light Commutateur | 228mm -  
IP54**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 234100                             |
| EAN                               | 4058075104105                      |
| Code Fabricant                    | 4058075104105                      |
| Marque                            | Ledvance                           |
| Nom du fabricant                  | DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 20W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)    | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1930lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 90                                    |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 125                                   |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Finition du Réflecteur         | Aluminium                             |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)         | 205                                                  |
| Indice de Protection          | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45                                        |
| Matériaux                     | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                |
| Gamme                         | Comfort                                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 98  |
| Diamètre (mm) | 228 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**