



Caractéristiques Ledvance Hublot LED  
Surface Circulaire 18W 1440lm -  
830-850 CCT | 350mm - IP44 - Avec  
Détecteur De Mouvement Et De  
Lumière

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                              | 248996                                          |
| EAN                               | 4099854042096                                   |
| Code Fabricant                    | 4099854042096                                   |
| Marque                            | Ledvance                                        |
| Nom du fabricant                  | SURFACE CIRCULAR 350 3CCT SENSOR 350 V 18W IP44 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                           |

Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Wattage                           | 18W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 850 Blanc Froid, 830 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5000 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | Blanc réglable                     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1440lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                                 |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Facteur de puissance | >0.70                           |
| Référence Article    | Hublots LED                     |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]   |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Acier                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 350 |
| Hauteur (mm)  | 75  |

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**