



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Damp Proof Flex 42W  
6900lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures -  
Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                              | 260370                                           |
| EAN                               | 4099854717871                                    |
| Code Fabricant                    | 4099854717871                                    |
| Marque                            | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant                  | DAMP PROOF FLEX EMERGENCY 1500 P 42W ML 840 IP66 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                           |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Wattage                           | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6900lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 164                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                                         |
| Couverture Optique             | Opale                                                           |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Matériaux                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                                                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1620 |
| Largeur (mm)  | 88   |
| Hauteur (mm)  | 73   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**