



## Caractéristiques Dotlux Panneau LED Big Blanc 37W 6110lm - 830-857 CCT | 120x30cm - IP40 - UGR <19 - 4-Pins HCL Ready

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 263062                                                                                                  |
| EAN                               | 4255678608812                                                                                           |
| Marque                            | Dotlux                                                                                                  |
| Nom du fabricant                  | DOTLUX LED surface-mounted light PANELbig-ugr 325x1225mm 37W<br>COLORselect with 4-pin plug for HCL inc |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                                                                  |

### Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Wattage                           | 37W                                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                                         |
| Code Couleur                      | 857 Blanc Froid, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6110lm                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 165                                                  |
| Indice de Protection              | IP40 – Résistant à la poussière                      |

Indice IK = Résistance au choc IK03 - 0.35 joule

Facteur de puissance >0.96

Référence Article Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage Plafond, Fixation murale

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique Plastique

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Aluminium

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x30cm

Longueur (mm) 1225

Largeur (mm) 325

Hauteur (mm) 48

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

