



Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Coreline BVP125 Gris 66W 8000lm  
69x25D - 740 Blanc Froid | IP66 -  
Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                              | 231778                |
| EAN                               | 8718699455903         |
| Code Fabricant                    | 45590300              |
| Marque                            | Philips               |
| Nom du fabricant                  | BVP125 LED80-4S/740 S |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 75000                 |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 66W              |
| Substitut (Watt)                  | 70               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000lm           |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.2          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 69x25          |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 45590300                                                        |
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -40 to +35                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Gamme                          | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 340 |
| Largeur (mm)  | 265 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**