



**Caractéristiques Lot 12x Noxion  
Réglette LED Étanche Poseidon V3.0  
18-30W 2340-4200lm - 830-865 CCT |  
120cm - Câblage Traversant  
(5x2.5mm2)**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 247660                                                                                               |
| EAN                               | 8719157045858                                                                                        |
| Code Fabricant                    | 8719157045858                                                                                        |
| Marque                            | Noxion                                                                                               |
| Nom du fabricant                  | Multipack 12x Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V3.0<br>1200mm 18/22/26/30W 3000/4000/6500K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                                     |
| Wattage                           | 30W                                                      |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Options de couleur                | CCT                                                      |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4200lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 5 pôles]                         |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                         |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Poseidon                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 75   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**