



**Caractéristiques Noxion Downlight  
LED Apollo V2 9-15W 1080-1860lm 60D  
- 830/840 CCT | 175mm - Diamètre  
150mm - Éclairage De Secours 1  
Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 250758                                                                                       |
| EAN                               | 8719157928793                                                                                |
| Code Fabricant                    | 8719157928793                                                                                |
| Marque                            | Noxion                                                                                       |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm + EM1HR |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | 1 Heure                            |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 30                                 |
| Wattage                           | 15W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | CCT                                   |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1860lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 128                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 150                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]         |
| Gamme                          | Apollo                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 108 |
| Diamètre (mm) | 175 |

 Partenaire des **professionnels**
 Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**
 Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?