

| Trako   | Flux | CCT   | Optic                   | A (mm) |
|---------|------|-------|-------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVL/HOVL.V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL.V      | 173    |
| DIA     |      |       |                         | 162    |
| DIA.VLC |      |       | All                     | 253    |
| WA      |      |       |                         | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 295  | FR/po930    | 149    |
| 495  |             |        |



**Caractéristiques Philips Spot LED Sur Rail GreenSpace Evo Projecteur Blanc 39.5W 4900lm 41x80D - 830 Blanc Chaud**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                              | 251908                      |
| EAN                               | 8720169835030               |
| Code Fabricant                    | 8720169835030               |
| Marque                            | Philips                     |
| Nom du fabricant                  | ST333T 49S/830 PSU WB WH481 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 39.5W                          |
| Substitut (Watt)                  | 70                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4900lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 124                        |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Angle de Diffusion (degrés) | 41x80                      |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail          |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Rails                                   |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25                                |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                      | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 162 |
| Largeur (mm)  | 92  |
| Hauteur (mm)  | 190 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**